

Frischbetonverbundfolien bei WDB



Frischbetonverbundfolien (FBVF) sind flächige Zusatzmassnahmen zu wasserdichten Betonkonstruktionen. Die FBVF können sowohl horizontal wie auch vertikal eingesetzt werden. Als Untergründe eignen sich Betone, Wärmedämmungen oder Schalungen, sofern sie eben und frei von losen Teilen sind. Die Folien weisen Stärken bis 2mm auf, werden als Rollenware geliefert und mit einer Überlappung (ca. 3 - 8cm) verlegt. Die Stösse werden verschweisst oder verklebt. Speziell zu beachten sind die An- und Abschlüsse an Durchdringungen resp. die Übergänge an anschliessende Materialien resp. Bauteile.

Bauseitige Leistungen:

- Der Untergrund muss glatt, eben und besenrein sein
- Montage von Aussparungshülsen vor dem Verlegen der FBVF
- Reinigen der FBVF (Wasser, Schnee, Eis, Verschmutzungen)
- Minimale Einschaltzeit 2 Arbeitstage

Rascor Abdichtungen AG

REGION BERN
3312 Fraubrunnen
058 861 66 55
bern@rascor.ch

REGION ZUG
6330 Cham
058 861 66 44
zug@rascor.ch

REGION ZÜRICH
8162 Steinmaur
058 861 66 66
zuerich@rascor.ch

REGION OSTSCHWEIZ
8887 Mels
058 861 66 77
ostschweiz@rascor.ch